



Dell PowerStore Gen 2-apparaten

Zakelijke storage eenvoudig gemaakt

Het baanbrekende Dell PowerStore storageapparaat voor bedrijven helpt u nieuwe niveaus van operationele flexibiliteit te bereiken met geavanceerde storagetechnologieën en intelligente automatisering om de kracht van uw data te ontgrendelen. Versnel blok-, bestands- en vVols-workloads met één geïntegreerd platform dat zowel omhoog als omlaag kan worden geschaald en gelijke trend houdt met snel veranderende zakelijke vereisten. Stroomlijn DevOps met geautomatiseerde workflows en uitgebreide support voor gecontaineriseerde apps en vereenvoudig uw algehele ecosysteem met diepgaande integraties waarmee u geavanceerde PowerStore services kunt leveren vanuit het gewenste beheerframework.

Architectuur

PowerStore maakt gebruik van Intel® Xeon® schaalbare processors, plus een flexibel all-NVMe-ontwerp met dual-ported Intel® Optane™ SSD's en NVMe-over-fabric networking (zowel FC als TCP), om end-to-end prestaties met lage latentie te leveren voor elke workload. Dankzij de altijd ingeschakelde datareductie, intelligente automatisering, actieve resourceverdeling, voorspellende analyses en niet-verstorende software- en hardware-upgrades blijft uw storageomgeving continu geoptimaliseerd, up-to-date en eenvoudig te beheren, zelfs als uw behoeften in de loop der tijd veranderen.

Per apparaat ¹	500T	1200T	3200T/Q ⁶	5200T	9200T
Knooppunten	Elk apparaat bevat twee actieve/actieve knooppunten				
Processors	2 Intel Xeon CPU's 24 cores, 2,2 GHz	4 Intel Xeon CPU's 40 cores, 2,4 GHz	4 Intel Xeon CPU's 64 cores, 2,1 GHz	4 Intel Xeon CPU's 96 cores, 2,2 GHz	4 Intel Xeon CPU's 112 cores, 2,2 GHz
Geheugen	192 GB	384 GB	768 GB	1152 GB	2560 GB
Max. aantal stations	97	93	93	93	93
NVRAM-schijven	Niet van toepassing	2	2	4	4
Basisbehuizing	2U-behuizing met dubbele actieve/actieve knooppunten en vijftientig (25) NVMe-schijfslots van 2,5 inch				
Uitbreidingsbehuizingen	2U-behuizingen met vierentwintig (24) NVMe-schijfslots van 2,5", maximaal drie per apparaat				
Voedingen	Twee redundante voedingen (PS) per basis en per uitbreidingsbehuizing.				
Datatolerantie	Dynamic Resiliency Engine (DRE), beschermt tegen meerdere gelijktijdige schijfstoringen				
Max. mezzaninekaarten ²	2	2	2	2	2
Max. IO-modules ³	4	4	4	4	4
Backend-uitbreiding	4x25GbE-poorten		4 x100GbE-QSFP-poorten		
Max. front-end poorten (alle typen)	24	24	24	24	24
FC-poorten van max. 16/32 Gb	16	16	16	16	16

Per apparaat ¹	500T	1200T	3200T/Q ⁶	5200T	9200T
iSCSI-poorten van maximaal 10GBase	16	24	24	24	24
Max. 10/25 GbE/iSCSI-poorten	24 ⁴	24	24	24	24
Max. 100 GbE/iSCSI-poorten	Niet van toepassing	8	8	8	8
Maximale capaciteit per apparaat ⁵	6,16 PBe <small>(1490 TB, 1355 TiB onbewerkt)</small>	5,90 PBe <small>(1430 TB, 1300 TiB onbewerkt)</small>	5,90 PBe <small>(1430 TB, 1300 TiB onbewerkt)</small>	5,90 PBe <small>(1430 TB, 1300 TiB onbewerkt)</small>	5,90 PBe <small>(1430 TB, 1300 TiB onbewerkt)</small>
Maximale capaciteit per cluster ⁵	24,64 PBe	23,60 PBe	23,60 PBe	23,60 PBe	23,60 PBe

Opmerking: Clusters kunnen elke combinatie van apparaatmodellen omvatten. Alle modellen kunnen worden geschaald naar >23 PBe maximale capaciteit per cluster.

- 1 - Er kunnen maximaal 4 apparaten worden gecombineerd per scale-out cluster
- 2 - Eén mezzaninekaart per knooppunt, gespiegeld
- 3 - Twee IO-modules per knooppunt, gespiegeld
- 4 - Standaard 4 ingebouwde poorten
- 5 - De effectieve capaciteit gaat uit van een gemiddelde datareductie van 5:1 en dubbele schijftolerantie. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Raadpleeg PowerSizer voor capaciteitsdata in uw omgeving. De maximale capaciteiten kunnen variëren is afhankelijk van de schijfformaten die beschikbaar zijn op het moment van aankoop. De maximale logische capaciteit die per apparaat wordt ondersteund, is 8 exabyte (EB). De onbewerkte waarde is gebaseerd op de onbewerkte basiscapaciteit van de leverancier van de schijf. TB is basis-10 decimaal (1000x1000x1000x1000). TiB is basis-2 binair (1024x1024x1024x1024).
- 6 - 3200Q-model maakt alleen gebruik van QLC NVMe flashmedia.

Systemelimiten voor apparaten

Per apparaat	500T	1200T	3200T/Q	5200T	9200T
Max. initiatoren	2000	2000	2000	2000	2000
Max. blokvolumes/klonen (FC/iSCSI/NVMe)	1500	6000	10.000	16.000	32.000
Maximumaantal volumes per groep	75	75	75	75	75
Max. volumegroepen	125	125	125	125	125
Maximale volumegrootte	256 TB	256 TB	256 TB	256 TB	256 TB
Max. snapshots (blok)	50.000	150.000	200.000	250.000	350.000
Max. gebruikersbestandssystemen*	1500	2000	2000	2000	2000
Max. NAS-servers*	50	50	250	250	250
Maximale grootte bestandssysteem*	256 TB	256 TB	256 TB	256 TB	256 TB
Max. vVol storagecontainers	50	100	200	200	200
Max. vVols	9000	15000	18.000	21.000	32.000
Ondersteunde besturingssystemen	Zie de Dell Simple Supportmatrix op delltechnologies.com				
* Alleen beschikbaar voor PowerStore T modellen					

Systemelimiten cluster

Functies			
Max. Apparaten	4	Max. Initiatoren	2.000
Max. Front-end poorten	96	Max. Initiatoren in een initiatorgroep	1.024
Max. iSCSI-sessies	2.048	Max. volumes en vVols	32.000
Het maximum aantal stations en de maximale onbewerkte capaciteit van een PowerStore-cluster zijn afhankelijk van de hierboven genoemde limieten voor het apparaat.			

Connectiviteit

Connectiviteitsopties via mezzaninekaarten en IO-modules voor bestanden, NFS/SMB-connectiviteit en blokstorage voor FC- en iSCSI-connectiviteit met hosts (zie bovenstaande tabel voor het aantal ondersteunde modules per knooppunt).

Connectiviteitsopties		
Type	Omschrijving	Details
Mezzaninekaart/IO-module*	Optische module (blok) met twee poorten van 10 Gb/s	10 GbE IP/iSCSI-module met twee poorten. Gebruikt SFP+ optische verbinding of actieve/passieve koperen Twinax-verbinding met ethernetswitch
Mezzaninekaart/IO-module**	10GBASE-T-module met vier poorten (bestand en blok)	10GBASE-T Ethernet IP/iSCSI-module met vier poorten en koperen verbinding met ethernetswitch
Mezzaninekaart/IO-module***	Optische module (bestand en blok) met vier poorten van 25 Gb/s	IP/iSCSI-moduleondersteuning met vier poorten 25 GbE of 10 GbE. Gebruikt SFP+ optische verbinding of twinax koperen verbinding (actief/passief voor 10 GbE, passief voor 25 GbE) naar ethernetswitch
IO-module	Fibre Channel-module van 32 Gb/s met vier poorten (alleen blok)	FC-module met vier poorten en keuze uit 16 Gb/s of 32 Gb/s-connectiviteit. Gebruikt multimode optische SFP- en OM2/OM3/OM4-bekabeling om rechtstreeks verbinding te maken met host HBA- of FC-switch
IO-module****	10GBASE-T-module met vier poorten	10GBASE-T Ethernet IP/iSCSI-module met vier poorten en koperen verbinding met ethernetswitch
IO-module****	Optische module met vier poorten van 25 Gb/s	IP/iSCSI-moduleondersteuning met vier poorten 25 GbE of 10 GbE. Gebruikt SFP+ optische verbinding of twinax koperen verbinding (actief/passief voor 10 GbE, passief voor 25 GbE) naar ethernetswitch
IO-module**	Optische module met twee poorten van 100 Gb/s	IP/iSCSI-module met twee poorten met QSFP optische of actieve/passieve koperen verbinding met ethernetswitch

* Alleen beschikbaar voor PowerStore 500T
 ** Niet beschikbaar voor PowerStore 500T
 *** Poorten 2 en 3 op de mezzaninekaart met 4 poorten op 500T zijn gereserveerd voor backend-connectiviteit

Back-end connectiviteit (station)

Elk knooppunt maakt verbinding met één zijde van elk van twee redundante paren GbE-poorten, waardoor continue stationtoegang tot hosts wordt geboden in het geval van een knooppunt- of poortfout.

Stationsuitbreidingsbehuizing (ENS24)	
24 x 2,5" NVMe-stationsbehuizing	
Ondersteunde stationstypen	NVMe SSD
Controllerinterface	100 GbE QSFP

Ondersteunde media					
Stationstype	Interface	Onbewerkte basis-10-capaciteit*	Onbewerkte basis-2-capaciteit**	Basisbehuizing	Uitbreidingsbehuizing
NVMe TLC SSD	PCIe	1,92 TB	1,7466 TiB	✓	✓
NVMe TLC SSD	PCIe	3,84 TB	3,4931 TiB	✓	✓
NVMe TLC SSD	PCIe	7,68 TB	6,9863 TiB	✓	✓
NVMe TLC SSD	PCIe	15,36 TB	13,9707 TiB	✓	✓
NVMe Optane SCM SSD	PCIe	750 GB	698,6 GiB	✓	
NVMe QLC SSD***	PCIe	15.36TB	13,9707 TiB	✓	✓

* Basis-10 leverancier onbewerkt TB (bytes X (1000 x 1000 x 1000 x 1000))
 ** Basis-2 leverancier onbewerkt TiB (bytes X (1024 x 1024 x 1024 x 1024))
 *** QLC-schijven zijn alleen beschikbaar met de 3200Q-basis en -uitbreidingsbehuizingen

Alle stations zijn 512 bytes/sector.
 Alle stations zijn SED. FIPS 140-2 of 140-3 level 2 gevalideerde schijven zijn als optie leverbaar. Neem contact op met een verkoopvertegenwoordiger van Dell of partners voor extra advies.

OE-protocollen en softwarefaciliteiten

Support wordt geboden voor een breed scala aan protocollen en geavanceerde functies die beschikbaar zijn via verschillende softwaresuites, plug-ins, drivers en packs.

Ondersteunde protocollen en faciliteiten		
ABE (Access-based Enumeration) voor SMB-protocol	KMIP-compatibele externe sleutelbeheer (Key Management Interoperability Protocol) voor D@RE	REST-API: Open API die HTTP-aanvragen gebruikt om beheer te bieden
Address Resolution Protocol (ARP)	Lock Manager (NLM) v1, v2, v3 en v4	RSVD v1 voor Microsoft Hyper-V (SMB3)
Blokprotocollen: iSCSI, Fibre Channel (FCP SCSI-3), NVMe/FC, NVMe/TCP, vVols (inclusief vVols via NVMe/FC en TCP)	Beheer en dataporten IPv4 of IPv6	Eenvoudige toegang tot de home directory voor het SMB-protocol
DFS Distributed File System (Microsoft) als standalone rootservers	NAS-servers multi-protocol voor UNIX- en SMB-klienten (Microsoft, Apple, Samba)	SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Direct Host Attach voor Fibre Channel	Network Data Management Protocol (NDMP) v1-v4, 3-wegstelsel	Simple Network Management Protocol v2c & v3 (SNMP) Trap-ondersteuning
DAC (Dynamic Access Control) met ondersteuning voor claims	NIS-client (Network Information Service)	Virtual LAN (IEEE 802.1q)
FSN (Fail Safe Networking)	NSM-netwerkstatusmonitor	VMware Virtual Volumes (vVols) 2.0
Internet Control Message Protocol (ICMP)	Network Time Protocol (NTP) voor client	vStorage API's voor Array Integration (VAAL)
Kerberos-authenticatie	NFS v3/v4 Secure Support	vStorage-API's voor Storage Awareness (VASA)
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)	NT LAN-manager (NTLM)	

Beveiliging en naleving

US Department of Defense Information Network Approved Products List (DoDIN APL) for PowerStoreOS 3.5*

Algemene criteria - in behandeling

Versleuteling van data-at-rest (D@RE) in PowerStore maakt gebruik van zelfversleutelende schijven (SED's) door respectieve stationsleveranciers voor primaire storage (NVMe SSD en NVMe SCM SSD). Alle stations zijn SED. FIPS 140-2 of 140-3 level 2 gevalideerde schijven zijn als optie leverbaar. Neem contact op met een verkoopvertegenwoordiger van Dell of partners voor extra advies. Het NVRAM-cachingapparaat is versleuteld

(KMIP) conform extern sleutelbeheer voor D@RE

Meer-factor authenticatie via RSA SecurID

Onveranderbare en beveiligde snapshots

FIPS 140-2 of 140-3 level 2 gevalideerde schijven zijn als optie leverbaar. Neem contact op met een verkoopvertegenwoordiger van Dell of partners voor extra advies

IPv6 USGv6-R1-certificering

Native SHA2-certificaat

RoHS-naleving (Restriction of Hazardous Substances) voor gevaarlijke stoffen

Support voor TLS 1.2 is standaard uitgeschakeld, TLS 1.1 en ouder. TLS 1.1 kan optioneel worden ingeschakeld.

*PowerStoreOS 3.5 is beveiligd via STIG en voldoet aan de beveiligingsvereisten van het Amerikaanse Department of Defense.

Service en support

Dell Technologies Services van wereldklasse

Implementatieservices	Dell ProDeploy Infrastructure Suite Dell Migration Services Dell Residency Services
Support Services	Lifecycle Extension met ProSupport Dell Optimize for Storage
Technologieën voor services en support	MyService360

Software

All-inclusive basissoftware	<p>Managementsoftware:</p> <ul style="list-style-type: none">• PowerStore Manager• Infrastructure Observability (cloudgebaseerde Storage Analytics) met ProSupport• Thin provisioning• Dynamic Resiliency Engine (DRE) – Enkele en dubbele pariteit• Datareductie: zero detect/deduplicatie/compressie• Proactive Assist: Configureer externe support, online chat, open een serviceaanvraag, enz.• Quality of Service (blok en vVols)• Capaciteitsaccounting <p>Protocollen: PowerStore T/Q modellen</p> <ul style="list-style-type: none">• Blok• vVols• Bestand <p>Lokale bescherming:</p> <ul style="list-style-type: none">• Op SED gebaseerde versleuteling met zelfbeheer en extern sleutelbeheer• Lokale 'point-in-time copy' (snapshots en Thin-klonen)• Onveranderbare en beveiligde snapshots• AppSync Basic• Retentie op bestandsniveau (FLR)• Dell Common Event Enabler; AntiVirus Agent (CEPA) <p>Externe beveiliging:</p> <ul style="list-style-type: none">• Native synchrone/asynchrone blokreplicatie• Native asynchrone vVol-replicatie• Native metrovolume-synchrone blokreplicatie (VMware, Windows, Linux)• Native synchrone/asynchrone bestandsreplicatie• Systeemeigen PowerProtect DD-integratie - Beheer lokale of multicloud back-ups rechtstreeks vanuit PowerStore <p>Migratie:</p> <ul style="list-style-type: none">• Native blokmigratie van bron-arrays van Unity, Unity XT, VNX, SC serie, PS serie, FC/iSCSI• Native bestandsmigratie voor VNX, Unity en via meegeleverde DataDobi-software voor bestandsbronnen van derden
Interfaceprotocollen	Blok: FC, NVMe/FC, iSCSI, NVMe/TCP VMware vVols 2.0: FC, NVMe/FC, iSCSI, NVMe/TCP Bestand: NFSv3, NFSv4, NFSv4.1; CIFS (MKB 1), MKB 2, MKB 3.0, MKB 3.02 en MKB 3.1.1; FTP en SFTP en SFTP
Optionele oplossingen	AppSync Advanced Connectrix SAN Data Protection Suite: software voor back-up, archivering en partnerschap Dell RP4VM PowerPath Migration Enabler PowerPath Multipathing PowerStore metro-knooppunt (bloksynchrone metro Active/Active, zero RPO/RTO) VPLEX
Opmerking: Neem voor meer informatie over softwarelicentieverlening contact op met uw verkoopvertegenwoordiger	

Virtualisatie- en containeroplossingen

PowerStore biedt support voor een breed scala aan protocol- en geavanceerde functies die beschikbaar zijn via verschillende softwaresuites en pakketten, inclusief maar niet beperkt tot:

- Dell Virtual Storage Integrator (VSI) voor VMware vSphere™: voor provisioning, beheer en klonen
- OpenStack Cinder-driver: voor provisioning en beheren van blok volumes binnen een OpenStack-omgeving
- Integratie van VMware Site Recovery Manager (SRM): failover en failback beheren, waardoor herstel na noodgeval snel en betrouwbaar wordt
- Virtualisatie-API-integratie: VMware: VAAI en VASA.
- vRO plug-in voor PowerStore
- CSI-plug-in (Container Storage Interface) voor PowerStore
- Ansible Modules voor PowerStore
- Terraform provider

Elektrische specificaties

De vermogenscijfers geven productconfiguraties weer in normale bedrijfsomstandigheden van 26 °C en in het ergste geval, maximum in omgevingen met extreme temperaturen van 40 °C.

PowerStore basissysteembehuizingen						
	500T*	1200T*	3200T*	3200Q	5200T	9200T
	25 x 2,5 inch schijven, vier IO-modules	21 x 2,5 inch schijven, 2xNVRAM-modules vier IO-modules	21 x 2,5 inch schijven, 2xNVRAM-modules vier IO-modules		21 x 2,5 inch schijven, 4xNVRAM-modules vier IO-modules	21 x 2,5 inch schijven, 4xNVRAM-modules vier IO-modules
Voeding						
Wisselstroomspanning	100-240 V wisselstroom ± 10%, enkele fase, 47 tot 63 Hz (500 T) 200-240 V wisselstroom ± 10%, enkele fase, 47 tot 63 Hz (1200-9200)					
Wisselstroom						
Normale bedrijfstemperatuur van 26 °C	Max. 7 A bij 100 V Max. 3,5 A bij 200 V	Max. 4,7 A bij 200 V	Max. 5,4 A bij 200 V		Max. 7,1 A bij 200 V	Max. 8,1 A bij 200 V
Maximale bedrijfstemperatuur van 40 °C	Max. 10 A bij 100 V Max. 5 A bij 200 V	Max. 6,5 A bij 200 V	Max. 7,1 A bij 200 V		Max. 8,8 A bij 200 V	Max. 9,8 A bij 200 V
Energieverbruik						
Normale bedrijfstemperatuur van 26 °C	683,5 W (697,4 VA) max. 200 V-240 V	Max. 921,8 W (940,6 VA) bij 200 V-240 V (+/- 10%)	1056,4 W (1078 VA) max. 200 V-240 V (+/- 10%)		Max. 1391,2 W (1419,6 VA) bij 200 V-240 V (+/- 10%)	1597 W (1629,6 VA) max. 200 V-240 V (+/- 10%)
Maximale bedrijfstemperatuur van 40 °C	984 W (1004,1 VA) max. 200 V-240 V	Max. 1271,3 W (1297,2 VA) bij 200 V-240 V (+/- 10%)	1393,6 W (1422,0 VA) max. 200 V-240 V (+/- 10%)		Max. 1734,4 W (1769,8 VA) bij 200 V-240 V (+/- 10%)	1919,4 W (1958,6 VA) max. 200 V-240 V (+/- 10%)
Warmteafgifte						
Normale bedrijfstemperatuur van 26 °C	2,46 x 10 ⁶ J/uur (2332 Btu/uur) max. 200 V wisselstroom	3,32 x 10 ⁶ J/uur, (3145 Btu/uur) max. 200 V wisselstroom	3,80 x 10 ⁶ J/uur, (3605 Btu/uur) max. 200 V wisselstroom		5,01 x 10 ⁶ J/uur, (4747 Btu/uur) max. 200 V wisselstroom	5,75 x 10 ⁶ J/uur, (5449 Btu/uur) max. 200 V wisselstroom
Maximale bedrijfstemperatuur van 40 °C	3,54 x 10 ⁶ J/uur (3358 Btu/uur) max. 200 V wisselstroom	4,58 x 10 ⁶ J/uur, (4338 Btu/uur) max. 200 V wisselstroom	5,02 x 10 ⁶ J/uur, (4755 Btu/uur) max. 200 V wisselstroom		6,24 x 10 ⁶ J/uur, (5918 Btu/uur) max. 200 V wisselstroom	6,91 x 10 ⁶ J/uur, (6549 Btu/uur) max. 200 V wisselstroom
Voedingsfactor	0,95 minimum bij volledige belasting, bij 200 V wisselstroom					
Ingangsstroom	45 Apk "koud" per lijnkabel, bij elke lijnspanning					
Stroompiek bij opstarten	120 Apk "warm" per lijnkabel, bij elke lijnspanning					
AC-bescherming	20 A zekering bij elke voedingskabel, enkele lijn					
Type wisselstroomingang	IEC320-C20 (100 V wisselstroom) (500T lage lijn) IEC320-C14 of IEC320-C20	IEC320-C14 of IEC320-C20	IEC320-C14 of IEC320-C20		IEC320-C14 of IEC320-C20	IEC320-C20
Ride-through-tijd	10 ms min.					
Stroomdeling	± 5 procent van de volledige belasting tussen voedingen					

Opmerking: De energieverbruikswaarden voor behuizingen zijn gebaseerd op volledig gevulde behuizingen (voedingen, schijven en I/O-modules).



*Alleen PowerStore modellen 500T, 1200T en 3200T zijn ENERGY STAR-gecertificeerd

Gewicht en afmetingen

Gewicht in kg/lb	Leeg: 30,38/66,97 Vol: 37,4/82,4	Leeg: 35,80/79 Vol: 41,7/92	Leeg: 35,80/79 Vol: 41,7/92	Leeg: 35,80/79 Vol: 41,7/92	Leeg: 35,80/79 Vol: 41,7/92
Verticale afmetingen	2 NEMA-eenheden	2 NEMA-eenheden	2 NEMA-eenheden	2 NEMA-eenheden	2 NEMA-eenheden
Hoogte in cm/inch	8,72/3,43	8,72/3,43	8,72/3,43	8,72/3,43	8,72/3,43
Breedte in cm/inch	44,72/17,61	44,72/17,61	44,72/17,61	44,72/17,61	44,72/17,61
Diepte in cm/inch	79,55/31,32	79,55/31,32	79,55/31,32	79,55/31,32	79,55/31,32

* PowerStore 500T ondersteunt het uitvoeren van native laag lijnvermogen (100-120 V wisselstroom +/-10)

Uitbreidingsbehuizingen

24 x 2,5 inch uitbreidingsbehuizingen (ENS24)

Voeding

Wisselstroomspanning	100-240 V wisselstroom \pm 10%, enkele fase, 47 tot 63 Hz
Wisselstroom	
Normale bedrijfstemperatuur van 26 °C	Max. 4,6 A bij 100 V wisselstroom Max. 2,3 A bij 200 V wisselstroom
Maximale bedrijfstemperatuur van 40 °C	Max. 6,4 A bij 100 V wisselstroom Max. 3,2 A bij 200 V wisselstroom
Energieverbruik	
Normale bedrijfstemperatuur van 26 °C	Max. 447 W (510 VA) bij 200 V-240 V
Maximale bedrijfstemperatuur van 40 °C	Max. 636 W (663 VA) bij 200 V-240 V
Voedingsfactor	Min. 0,92 bij volledige belasting, bij 100 V/200 V
Warmteafgifte	
Normale bedrijfstemperatuur van 26 °C	1,61 x 10 ⁶ J/uur (1525 Btu/uur) max. 200 V wisselstroom
Maximale bedrijfstemperatuur van 40 °C	2,29 x 10 ⁶ J/uur (2170 Btu/uur) max. 200 V wisselstroom
Ingangsstroom	Max. 82 A voor 1/2 lijncyclus per lijnkabel bij 200 V wisselstroom
Stroompiek bij opstarten	Max. 100 Apk voor maximaal 125uSec
AC-bescherming	15 A zekering bij elke voedingskabel, enkele lijn
Type wisselstroomingang	IEC320-C14 apparaatkoppeling, per voedingszone
Ride-through-tijd	Minimaal 10 ms
Stroomdeling	\pm 5 procent van de volledige belasting tussen voedingen

Gewicht en afmetingen

Gewicht in kg/lb	Leeg: 27,2 kg Vol: 33,5 kg
Verticale afmetingen	2 NEMA-eenheden
Hoogte in cm/inch	8,89 cm/3,5 inch
Breedte in cm/inch	43,18 cm/17 inch
Diepte in cm/inch	65,30 cm/25,71 inch

Opmerking: De energieverbruikswaarden voor basisbehuizingen en uitbreidingsbehuizingen zijn gebaseerd op volledig gevulde behuizingen (voedingen, schijven en I/O-modules).

Behuizingen

Standaard 42U-behuizing	
Voedingsconfiguratie	Eén, twee, drie, vier, vijf, zes energiedomeinen, elk redundant
Aantal stroomtoevoeren	Twee, vier, zes, acht, tien of twaalf (twee per domein)
Stekkertypen	NEMA L6-30P of IEC309-332 P6 of IP57 (Australië)
Ingangsvermogen	1-domein: 4800 VA bij 200 V wisselstroom, 5760 VA bij 240 V wisselstroom 2-domein: 9600 VA bij 200 V wisselstroom, 11.520 VA bij 240 V wisselstroom 3-domein: 14.400 VA bij 200 V wisselstroom, 17.280 VA bij 240 V wisselstroom 4-domein: 19.200 VA bij 200 V wisselstroom, 23.040 VA bij 240 V wisselstroom 5-domein: 24.000 VA bij 200 V wisselstroom, 28.800 VA bij 240 V wisselstroom 6-domein: 28.800 VA bij 200 V wisselstroom, 34.560 VA bij 240 V wisselstroom
AC-bescherming	20 A-zekeringen op elke stroomaftakking
Afmetingen 42U-behuizing	Hoogte: 199,1 cm (78,4 inch) breedte: 60,0 cm (23,6 inch); diepte: 99,8 cm (39,3 inch); Gewicht leeg: 176 kg (387 lb)


Besturingsomgeving

	Omschrijving	Specificaties
Aanbevolen operationeel bereik	Het bereik waarin de apparatuur het meest betrouwbaar werkt en toch een redelijk energiezuinige werking voor datacenters bereikt.	18 °C tot 27 °C (64,4 °F tot 80,6 °F) en dauwpunt van 15 °C (59 °F)
Continu toegestane operationeel bereik	Energietechnieken voor datacenters (bijv. vrije koeling) kunnen worden gebruikt om de algehele efficiëntie van het datacenter te verbeteren. Deze technieken kunnen ertoe leiden dat de inlaatomstandigheden van apparatuur buiten het aanbevolen bereik vallen, maar nog steeds binnen het continu toegestane bereik vallen. Apparatuur kan zonder uurbeperkingen in dit bereik worden gebruikt.	5 °C tot 35 °C bij 20% tot 80% relatieve vochtigheid met een maximaal dauwpunt van 21 °C (maximale natteboltemperatuur). Verlaag de maximaal toegestane drogeboltemperatuur met 1 °C per 300 m boven 950 m (1 °F per 547 ft boven 3117 ft).
Onwaarschijnlijk operationeel bereik (beperkte toepassing)	Gedurende bepaalde dagdelen of jaarperiodes kunnen de inlaatomstandigheden van de apparatuur buiten het continu toegestane bereik vallen, maar nog steeds binnen het uitgebreide onwaarschijnlijke bereik. De werking van apparatuur is beperkt tot ≤ 10% van de jaarlijkse bedrijfsuren in dit bereik.	35 °C tot 40 °C (zonder direct zonlicht op de apparatuur) bij een minimaal dauwpunt van -12 °C en 8% tot 85% relatieve vochtigheid met een maximaal dauwpunt van 24 °C (natteboltemperatuur). Buiten het continu toegestane bereik (10 °C tot 35 °C) kan het systeem maximaal 10% van de jaarlijkse bedrijfsuren bij 5 °C of maximaal 40 °C werken. Bij temperaturen tussen 35 °C en 40 °C moet u de maximaal toegestane drogeboltemperatuur verlagen met 1 °C per 175 m boven 950 m.
Temperatuurgradiënt		20 °C/uur
Hoogte	(max. voor operationeel gebruik)	3050 m (10.000 ft)

Nalevingsverklaring

Dell Information Technology apparatuur voldoet aan alle momenteel geldende wettelijke vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit, productveiligheid en milieuwetgeving waar deze op de markt worden gebracht.

Gedetailleerde wettelijke informatie en verificatie van naleving is beschikbaar op de website naleving van wetgeving van Dell. <https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>



[Meer informatie](#) over Dell PowerStore oplossingen



[Neem contact op met een](#) Dell Technologies expert



[Bekijk meer](#) informatiebronnen



Neem deel aan het gesprek via #Dell #PowerStore